NNB 21 set
Netznachbildung

Kurzbeschreibung

Die Netznachbildung NNB 21 dient der Messung der leitungsgebundenen Störaussendung eines Prüflings in Anlehnung an die Norm CISPR 25/ISO 7637.
Sie misst die HF-Störungen, die in das KFZ-Bordnetz einkoppeln. Es können entwicklungsbegleitend Messungen im Frequenzbereich von 100 kHz bis 1 GHz durchgeführt werden.

Lieferumfang

1x NNB 21, Netznachbildung
1x SMB-BNC 1 m, Messkabel SMB-BNC
1x NNB 21 acc, Zubehör
1x NNB 21 case, Systemkoffer
1x NNB 21 m, Benutzerhandbuch NNB 21 Set

Technische Parameter

Frequenzbereich	100 kHz - 1 GHz
DC-Widerstand	< 20 mΩ
Dämpfung, intern	10 dB
Messkanäle	2
Dauerbelastbarkeit	
Strom	10 A
Spannungsfestigkeit	50 V
Gewicht	400 g

Anwendung mit NNB 21



Messaufbau mit NNB21



Lieferumfang Set NNB 21

Steckklemmen - 2 polig

Messkabel - SMB-BNC 1m



Netznachbildung NNB 21